



DS-2CC192P-IR3

Caméra couleur IR Etanche

Principales caractéristiques

- 1/3" Sony CCD
- Minimum Illuminoté: 0.1Lux couleur/F1.2 (0 Lux avec IR)
- Balance automatique des blancs,Contrôle de gain automatique,Compensation automatique des blancs,Compensation du contre jour
- Synchronisation interne
- Utilisation en extérieur : IP66 standard
- Support fourni
- IR distance 30m à 40m

Spécifications

Caméra

Capteur d'image	1/3" Sony Super HAD CCD
Signal du System	PAL / NTSC
Pixel Effective	PAL: 752 (H) × 582 (V) NTSC: 768 (H) × 494 (V)
Min. Illuminoté Electronique	0.1Lux @ F1.2 (0 LUX with IR)
Vitesse d'obturation	1/50(1/60)s to 1/100,000s "
Objectif	IR1" Séries": 12mm
Résolution Horizontale	540 TVL
Sync.du Système	Interne
Sortie Vidéo	1Vp-p Sortie Composite (75 / BNC)
S/N Ratio	48 dB
BLC	On

Generale

Température de fonctionnement	-10°C ~ 60°C
Caisson	IP66 Standard
Distance IR	"-IR3" Séries: 30 Mètres à 40 Mètres"
Alimentation	12V DC
Consommation	6W Max.
Dimension	86.5mm×83mm×160mm
Weight	1000 g